

**PLAKA - VEMO****Koppelsysteem met opgestuikte draad**

REF 01.02.03 - Versie V01 - 26/08/2020

**Onderwerp**

De dienstverlening omvat de levering en de plaatsing van Vemo koppelsystemen met opgestuikte draad om mechanische verbindingen van betonstaal-wapening te realiseren.

**Beschrijving**

Het Vemo koppelsysteem bestaat uit stekankers type 4010 en stekeinden type 2020 van diameter 12mm, 16mm, 20mm, 25mm en 32mm. Dit systeem garandeert 100% belastingoverdracht in zowel trek als druk. De draadbusen zijn voorzien van interne isometrische, parallelle schroefdraden.

Afsluitnippels uitkunststof beschermen de draadbus tegen indringen van vuil en betonwater.

De stekankers worden aan de bekisting vastgemaakt met spijkerbare PVC-fenzen.

**Toepassing**

Het Vemo koppelsysteem kan in talrijke toepassingen gebruikt worden voor trek-, druk- en dwarskracht-toepassingen, waaronder:

- vloerplaat/wand/kolom/balk verbindingen
- beton-staal verbindingen
- aansluiting van prefab elementen

**Merk**

Vemo koppelsysteem van PLAKA of gelijkwaardig

**Opmeting**

Stekankers en stekeinden per stuk