

ISOLA N

Isolatiebevestigingsplug met nylon nagel

REF 02.06.03 - Versie V02 - 07/07/2020



Productbeschrijving

ISOLA N is een isolatiebevestigingsplug in nylon met een nylon nagel. De verankering gebeurt door de uitzetting van de plug bij het inbrengen van de nagel.

Toepassingsgebied

ISOLA N wordt gebruikt voor de bevestiging van harde isolatieplaten en soepele isolatiematerialen tegen muuroppervlakken in beton of metselwerk.



Eigenschappen


- Isolatiebevestigingsplug in nylon
- Diameter plug : 8 mm
- Met een uitzetnagel in nylon versterkt met glasvezel
- Met een bevestigingsplaat Ø 60 mm met stof-vasthoudende noppen
- Vermijdt koude bruggen

Plaatsingsinstructies

- Breng de isolatie aan tegen de wand
- Boor een gat van 8mm diameter en minimaal 50 mm diep in de dragende structuur.
- Plaats de ISOLA N plug in het gat
- Duw de ISOLA N nagel in de plug met behulp van een hamer

Dimensies

De keuze van het type ISOLA N is afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal.

Dimensies						
Omschrijving + schema	Code	Ø (mm) x L (mm)	Isolatie (mm)	Boorgat φ (mm) x L (mm)	P / box	kg/100
 Isolatiebevestigingsplug met nylon nagel	MMISOCLOUN075	8,0 x 75	25	8,0 x 50	250	0,81
	MMISOCLOUN095	8,0 x 95	45	8,0 x 50	250	0,90
	MMISOCLOUN115	8,0 x 115	65	8,0 x 50	250	1,07
	MMISOCLOUN135	8,0 x 135	85	8,0 x 50	250	1,17
	MMISOCLOUN155	8,0 x 155	105	8,0 x 50	250	1,46
	MMISOCLOUN175	8,0 x 175	125	8,0 x 50	250	1,58
	MMISOCLOUN195	8,0 x 195	145	8,0 x 50	250	1,68

©PLAKA

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. PLAKA behoudt zich het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.