

PLAKA – TWINZ**Afstandhouder voor tussen verticale wapeningsnetten**

REF 03.04.11 - Versie V01 - 11/08/2020

Voorschriften van de fabricant**Productbeschrijving**

De afstandhouder gemaakt van een 4 mm stalen wapeningsstaaf met vaste kunststof opspanningen vastgedrukt aan beide uiteinden, kan worden gebruikt voor staven van max. 12 mm diameter.

De TWINZ heeft een dubbele functie

- behoudt de 2 wapeningsnetten op de vereiste tussenafstand.
- garandeert de vereiste betondekking langs beide zijden van de wapeningsnetten.

Ronde vinnen voorkomen carbonatie.

Toepassingsgebied

Worden toegepast in gewapende betonwanden waar wapeningsnetten of wapeningsstaven van max. 12 mm diameter worden gebruikt.

De TWINZ wordt gebruikt hetzij tijdens de voormontage van wapeningskorven of tijdens de montage van wapeningsstaven op de werf.

Eigenschappen

- De selectie en het gebruik van afstandhouders wordt geregeld door :
 - DIN 1045
 - Fiches van de Duitse beton en bouwtechnologie vereniging:
"Afstandhouders"
"Steunen"
"Betondekking en wapening"

PLAKA – TWINZ

Afstandhouder voor tussen verticale wapeningsnetten

REF 03.04.11 - Versie V01 - 11/08/2020



Dimensies

Materiaal dimensies					
Tekening	Referentie code	L mm	φ mm	st/box	Kg/100
TWINZ betondekking 25 mm					
	RSD25200	200	4-12	100	1,91
	RSD25300	300	4-12	100	2,92
TWINZ betondekking 30 mm					
	RSD30200	200	4-12	100	2,01
	RSD30300	300	4-12	100	3,00
TWINZ betondekking 40 mm					
	RSD40200	200	4-12	100	1,94
	RSD40300	300	4-12	100	3,98