

PLAKA - DISPERSIELIJM

Lijm voor conussen in beton

REF 04.01.07 - Versie V01 - 12/08/2020

**Productbeschrijving**

Gebruiksklare dispersielijm voor het verlijmen van beton.

Toepassingsgebied

Voor het samenlijmen van betonstukken, bijvoorbeeld voor het verlijmen van betonnen conussen.

Dimensies

Afmetingen en materialen				
Code	Schema	Omschrijving	Kg/box	Kg/1
MO902024		Dispersielijm	20	1

Uitvoering

- Het oppervlak moet schoon, droog of licht vochtig zijn. Het moet vlak en vrij van vuil, stof, olie, vet en losse deeltjes zijn.
- Bij zeer absorberende steunen, impregneer de betonnen conussen voor 2/3 van hun lengte in de lijm, laat dan uitlekken en zinken in de gaten van de betonnen structuur.
- Verwijder overtollige lijm.

Opmerking : Verbruik dispersielijm per 1000 conussen = ± 75 kg

Diverse informatie**1. Opslag**

Uit de buurt houden van vorst.

Opslagtermijn : 12 maand, in gesloten originele verpakking.

PLAKA - DISPERSIELIJM**Lijm voor conussen in beton**

REF 04.01.07 - Versie V01 - 12/08/2020



2. *Informatie over het vervoer:*
Niet gevaarlijk volgens de vervoersvoorschriften.
Vorstvrij vervoeren.
3. *Milieu informatie*
Klasse watervervuiling : WGK = 1
4. *Milieu bescherming:*
Voor recyclage, moet de emmer volledig leeg zijn. Gebruik een schraper (zoals een mes) om het residu los te maken.
Laat drogen. Kan verwijderd worden als elk ander afval.